




SERIE **025D** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



BREATHING SERIE **ATEMLUFT** SERIE
SAFETY TYPE **SICHERHEIT**

Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 25KD

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 7.8

Option - Optionen

- K - Chrome plated - verchromt
- KN - Chemical nickel plated - chemisch vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 025 RGS 13-K-V)

Material - Material

Body - Kupplungen

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper: Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

Back Part -
Hinterteil : Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl

Locking O-Ring-
Sprengring : Stainless Steel -
Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel -
Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel



Plug Profile -
Stecker Profil : Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

Back Body - Hinterteil : Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt


Valve - Ventil : Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

Spring - Federn : AISI 301


Seal - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle



Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle



Male Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
BSPT 1/4"	025 RGD 13	19	59,3	30
BSPT 3/8"	025 RGD 17	19	60,3	30
BSPT 1/2"	025 RGD 21	22	54,3	30
BSP 1/4"	025 DGD 13	19	54,3	30
BSP 3/8"	025 DGD 17	19	54,3	30
BSP 1/2"	025 DGD 21	24	56,3	30
6 mm - 1/4"	025 HGD 06	19	70,3	30
8 mm - 5/16"	025 HGD 08	19	70,3	30
9 mm - 5/14"	025 HGD 09	19	70,3	30
10 mm - 3/8"	025 HGD 10	19	70,3	30
6 mm - 1/4"	025 HUD 06	21	57,5	
8 mm - 5/16"	025 HUD 08	21	57,5	
9 mm - 5/14"	025 HUD 09	21	57,5	
10 mm - 3/8"	025 HUD 10	21	57,5	
13 mm - 1/2"	025 HUD 13	21	57,5	
BSP 1/4"	025 EUD 13	21	43,5	
BSP 3/8"	025 EUD 17	21	43,5	
BSP 1/2"	025 EUD 21	21	46,5	
BSP 1/4"	025 EUD 13	21	43,5	
BSP 3/8"	025 EUD 17	21	43,5	
BSP 1/2"	025 EUD 21	24	46,5	