




SERIE **026S** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



SAFETY SELF VENTING TYPE **SICHERHEITSVERRIEGELUNG**

Interchangeability - Kompatibilität
TST 025, RECTUS 25, RECTUS 26, CEJN 320,

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 30 bar (0 - 435 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 7.8

Material - Material

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt

Back Part - Hinterteil : Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

Sleeve - Hülse : Plastic - Kunststoff

Valve - Ventil : Brass - Messing

Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl

Locking O-Ring -
Sprengring : Steel Hardened &
Zink Plated -
Stahl Gehärtet und
verzinkt

Pins - Stifte : Stainles Steel -
Edelstahl AISI 302

Balls - Kugeln : AISI 420 Hardened -
Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR

Plug - Nippel : (Recommended)
Steel Hardened
Nickel Plated -
(Empfohlen) Stahl
Gehärtet vernickelt

Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel


Connection
Anschlüsse

Order No
Bestellnr.

SW


L

ØD




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSPT 1/4"	026 RGS 13	21	59,5	30
BSPT 3/8"	026 RGS 17	21	61	30
BSPT 1/2"	026 RGS 21	24	65	30
BSP 1/4"	026 EGS 13	21	56,5	30
BSP 3/8"	026 EGS 17	21	56,5	30
BSP 1/2"	026 EGS 21	24	59,5	30
NPT 1/4"	026 TGS 13	21	59,5	30
NPT 3/8"	026 TGS 17	20	64	30
NPT 1/2"	026 TGS 21	22	67	30



Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/4"	026 DGS 13	21	60	30
BSP 3/8"	026 DGS 17	21	60	30
BSPT 1/2"	026 DGS 21	24	62	30
NPT 1/4"	026 NGS 13	21	63	30
NPT 3/8"	026 NGS 17	21	64	30
NPT 1/2"	026 NGS 21	24	67	30



Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

Ø 6 - 1/4"	026 HGS 06	21	49,5	30
Ø 8 - 5/16"	026 HGS 08	21	49,5	30
Ø 10 - 3/8"	026 HGS 10	21	47,5	30
Ø 13 - 1/2"	026 HGS 13	21	47,5	30

