



SERIE 111 ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



- Interchangeability - Kompatibilität**
TEMA 3800 - NITO 6550
- Temperature Range - Temperaturbereich**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)
- Working Pressure - Betriebsdruck**
0 - 10 bar (0 - 150 PSI)
- Flow capacity - Nennweite**
NW - 11

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 111 DGF 17 - V)

Material - Material


- Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper: Brass Chrome plated -
Messing verchromt
- Sleeve - Hülse : Brass Chrome plated -
Messing verchromt
- Springs - Federn : AISI 301
- Locking O-Ring-
Sprengring : AISI 301
- Pins - Stifte : AISI 301
- Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Steel Hardened Zinc Plated -
Stahl gehärtet verzinkt

Using Area:


- In all kinds of plumbing
- On cleaning and washing Systems of machines
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries
- In all kinds of plumbing

Anwendungen:


- an allen Arten von Rohrleitungen
- bei Reinigungs- und Waschsyste-
men von Maschinen
- bei Hochdruckreinigern
- bei allen outdoor Wasseranschlüssen
(Garage Werkstatt)
- Alle Industriezweige



Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel



Coupling With Female Thread
Kupplung mit Aussengewinde



Plug With Female Thread
Nippel mit Innengewinde

Connection
Anschlüsse
Ø

Order No
Bestellnr.

SW

L

ØD

BSP 3/8"

111 DGF 17

30

39

35

BSP 3/8"

111 DU 17

22

38

26