



SERIE **417** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



- Interchangeability - Kompatibilität**
CEJN 410 / 411, RECTUS 41, TST 410-411
- Temperature Range - Temperaturebereich**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)
- Working Pressure - Betriebsdruck**
0 - 15 bar (0 - 230 PSI)
- Flow capacity - Nennweite**
NW - 10

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 417 EG 21-K-V)

Material - Material

- Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper: Brass Chrome Plated
Messing verchromt
- Sleeve - Hülse : Brass Chrome Plated
Messing verchromt
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : AISI 301
- Locking O-Ring-
Sprengtring : AISI 301
- Balls - Kugeln : AISI 301
- Seals - Dichtungen : Nitrile (N⁻) - NBR (Ni)

Using Area :



- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house holds machines
- On garden hoses connections
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing Systems of machines
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries

Anwendungen:


- an allen Arten von Rohrleitungen
- in Wäscherein und Waschmaschinen
- an Gartenschlauchhanschlüssen
- bei Kühlsystemen für Kunststoff-, Zamak-, Messing-, und Aluminiumkokillenformen
- bei Reinigungs- und Waschsyste-men von Maschinen
- bei Hochdruckreinigern
- bei allen outdoor Wasseranschlüssen (Garage Werkstatt)
- Alle Industriezweige

According to the new coding for full flow products "F" has been added on the Old Code: 417 DG 26 New Code: 417 DGF 26


Nach unserem neuen System, wird bei einem Produkt mit freiem Durchgang ein "F" hinzugefügt
Alte Artikelnummer: 417 DG 26
Neue Artikelnummer: 417 DGF 26




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde




Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle



Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle



Male Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
BSP 1/ 2"	417 EGF 21	22	31	25
BSP 3/4"	417 EGF 26	27	32	25
M 22x1	417 DGF 22	24	32	25
BSP 1/ 2"	417 DGF 21	24	32	25
BSP 3/4"	417 DGF 26	30	32	25
Ø 10 - 3/8"	417 HGF 10	24	45	25
Ø 13 - 1/2"	417 HGF 13	24	45	25
Ø 16 - 5/8"	417 HGF 16	24	44	25
Ø 19 - 3/4"	417 HGF 19	24	44	25
Ø 10 - 3/8"	417 HU 10		48	16
Ø 13 - 1/2"	417 HU 13		48	16
Ø 16 - 5/8"	417 HU 16		48	18
Ø 19 - 3/4"	417 HU 19		48	21
BSP 1/ 2"	417 EU 21	22	37	
BSP 3/4"	417 EU 26	27	37.5	
M 22x1	417 DUM 22	25	32	
BSP 1/ 2"	417 DU 21	24	33	
BSP 3/4"	417 DU 26	30	34.5	