



SERIE **025B** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



DOUBLE SHUT OFF **BEIDSEITIG ABSPERRBAR**

Interchangeability - Kompatibilität
TST 026B, RECTUS 25KB, RECTUS 26KB

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 7.8

Option - Optionen

- K - Chrome plated - verchromt
- KN - Chemical Nickel Plated - chemisch vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 025 RGB 13-K-V)

Material - Material

Body - Kupplung
Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper: Brass Nickel Plated - Messing vernickelt

Back Part - Hinterteil
: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt

Sleeve - Hülse
: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt

Valve - Ventil
Springs - Federn : Brass - Messing
: Stainless Steel - Edelstahl

Locking O-Ring - Sprengring
: Stainless Steel - Edelstahl

Balls - Kugeln
: Stainless Steel - Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen
: Nitrile (Ni) - NBR (Ni)



Plug - Nippel

Plug Profile - Stecker Profil
: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt


Back Body - Hinterteil
: Brass Nickel Plated - Messing vernickelt

Valve - Ventil
: Brass Nickel Plated - Messing vernickelt


Spring - Federn
Seal - Dichtungen : AISI 301
: Nitrile (Ni) - NBR




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle



Plastic Hose Coupling
Kupplung für Kunststoffschlauch



Panel Mount Standard Hose Coupling
Kupplung mit Schottverschraubung
Schlauchanschluss



Plastic Hose Coupling With Spring
Kupplung für Kunststoffschlauch
mit Knickschutzfeder

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
BSPT 1/4"	025 RGB 13	19	59,3	23
BSPT 3/8"	025 RGB 17	19	60,3	23
BSPT 1/2"	025 RGB 21	22	54,3	23
BSP 1/4"	025 EGB 13	19	56,3	23
BSP 3/8"	025 EGB 17	19	56,3	23
BSP 1/2"	025 EGB 21	22	50,3	23
M 14x1,5	025 EGBM 14	19	59,3	23
M 16x1,5	025 EGBM 16	19	59,3	23
M 18x1,5	025 EGBM 18	19	60,3	23

BSP 1/4"	025 DGB 13	19	54,3	23
BSP 3/8"	025 DGB 17	19	54,3	23
BSP 1/2"	025 DGB 21	24	56,3	23
M 14x1,5	025 DGBM 14	19	53,3	23
M 16x1,5	025 DGBM 16	19	53,3	23

6 mm - 1/4"	025 HGB 06	19	70,3	23
8 mm - 5/16"	025 HGB 08	19	70,3	23
9 mm - 5/14"	025 HGB 09	19	70,3	23
10 mm - 3/8"	025 HGB 10	19	70,3	23
13 mm - 1/2"	025 HGB 13	19	70,3	23

6 x 8 mm - M 12x1	025 PGB 06	19	61,3	23
8 x 10 mm - M 16x1	025 PGB 08	19	64,3	23
9 x 12 mm - M 16x1	025 PGB 09	19	64,3	23

6 mm - M 12x1	025 MGB 06	19	78,3	23
8 mm - M 12x1	025 MGB 08	19	78,3	23
10 mm - BSP 1/4"	025 MGB 10	19	78,3	23

6 x 8 mm - M 12x1	025 YGB 06	19	143	23
8 x 10 mm - M 16x1	025 YGB 08	19	160	23
9 x 12 mm - M 16x1	025 YGB 09	19	160	23







PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 025B



DOUBLE SHUT OFF **BEIDSEITIG ABSPERRBAR**



Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L
 Standard Hose Barb Plug Nippel mit Schlauchtülle	6 mm - 1/4"	025 HUB 06	21	57,5
	8 mm - 5/16"	025 HUB 08	21	57,5
	9 mm - 5/14"	025 HUB 09	21	57,5
	10 mm - 3/8"	025 HUB 10	21	57,5
	13 mm - 1/2"	025 HUB 13	21	57,5
 Plastic Hose Plug Nippel für Kunststoffschlauch	4 x 6 mm - M 10x1	025 PUB 04	21	48,5
	6 x 8 mm - M 12x1	025 PUB 06	21	48,5
	8 x 10 mm - M 16x1	025 PUB 08	21	51,5
	9 x 12 mm - M 16x1	025 PUB 09	21	51,5
 Panel Mount Standard Hose Plug Nippel mit Schottverschraubung Schlauchanschluss	6 mm - M 12x1	025 MUB 06	21	65,5
	8 mm - M 12x1	025 MUB 08	21	65,5
	10 mm - M 14x1	025 MUB 10	21	65,5
 Plastic Hose Plug With Spring Nippel für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder	4 x 6 mm - M 10x1	025 YUB 04	21	124
	6 x 8 mm - M 12x1	025 YUB 06	21	129
	8 x 10 mm - M 16x1	025 YUB 08	21	146
	9 x 12 mm - M 16x1	025 YUB 09	21	146
 Male Thread Plug Nippel mit Aussengewinde	BSPT 1/8"	025 RUB 10	21	43,5
	BSPT 1/4"	025 RUB 13	21	46,5
	BSPT 3/8"	025 RUB 17	21	46,5
	BSPT 1/2"	025 RUB 21	22	47
	M 14x1,5	025 EUBM 14	21	44,5
	M 16x1,5	025 EUBM 16	21	44,5
M 18x1,5	025 EUBM 18	21	44,5	
 Female Thread Plug Nippel mit Innengewinde	BSPT 1/8"	025 DUB 10	21	41,5
	BSPT 1/4"	025 DUB 13	21	43,5
	BSPT 3/8"	025 DUB 17	21	43,5
	BSPT 1/2"	025 DUB 21	24	46
	M 14x1,5	025 DUBM 14	21	42,5
	M 16x1,5	025 DUBM 16	21	42,5
	M 18x1,5	025 DUBM 18	21	42,5