



SERIE **039B** ■

**PNEUMATIC COUPLINGS**  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



**Interchangeability - Kompatibilität**  
RECTUS 39KB

**Temperature Range - Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

**Flow capacity - Nennweite**  
NW - 19

**Option - Optionen**

- K - Chrome plated -verchromt
- KN - Chemical Nickel Plated - chemisch vernickelt
- N - Nickel Plated - vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 039 EGB 13-K-V)

**Material - Material**

**Body - Kupplung**

Coupler Body - Kupplungsgrundkörper: Brass - Messing

Back Part - Hinterteil : Brass - Messing

Sleeve - Hülse : Brass - Messing

Valve - Ventil : Brass - Messing

Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl

Locking O-Ring- Sprenging : Stainless Steel - Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl

Seals - Dichtungen : Nitrile - (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel : Brass - Messing



Plug Profile - Stecker Profil : Brass - Messing

Back Body - Hinterteil : Brass - Messing

Valve - Ventil : Brass - Messing

Spring - Federn : AISI 301

Seals - Dichtungen : Nitrile - (Ni) - NBR (Ni)



**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel


**Connection**  
Anschlüsse

**Order No**  
Bestellnr.

**SW**


**L**

**ØD**




Male Threaded Coupling  
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 3/4"	039 EGB 26	41	95	45
BSP 1"	039 EGB 33	41	98	45
BSP 1 1/4"	039 EGB 42	42	98	45




Female Thread Coupling  
Kupplung mit Innengewinde

BSP 3/4"	039 DGB 26	41	98	45
BSP 1"	039 DGB 33	41	100	45
BSP 1 1/4"	039 DGB 42	50	102	45




Standard Hose Barb Coupling  
Kupplung mit Schlauchtülle

16 mm - 5/8"	039 HGB 16	41	114	45
19 mm - 3/4"	039 HGB 19	41	114	45
25 mm - 1"	039 HGB 25	41	114	45




Standard Hose Barb Plug  
Nippel mit Schlauchtülle

16 mm - 5/8"	039 HUB 16	41	113
19 mm - 3/4"	039 HUB 19	41	113
25 mm - 1"	039 HUB 25	41	113



Male Thread Plug  
Nippel mit Aussengewinde

BSP 3/4"	039 EUB 26	41	94
BSP 1"	039 EUB 33	41	97
BSP 1 1/4"	039 EUB 42	42	97



Female Thread Plug  
Nippel mit Innengewinde

BSP 3/4"	039 DUB 26	41	97
BSP 1"	039 DUB 33	41	99
BSP 1 1/4"	039 DUB 42	50	101