









SERIE **049** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



- Interchangeability - Kompatibilität**
Hansen 180 & 280 Serie
- Temperature Range -Temperaturbereich**
-20°C +100°C (-4°F +250°F)
- Working Pressure - Betriebsdruck**
0 - 48 bar (0 - 700 PSI)
- Flow capacity - Nennweite**
NW - 3.2=1/8" (8mm²)

- Material - Material**
- Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
 - Back Part -
Hinterteil : Brass - Messing
 - Sleeve - Hülse : Brass - Messing
 - Valve - Ventil : Brass Tire Valve
Messing Reifenventil
 - Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl
 - Balls - Kugeln : Stainless Steel -
Edelstahl AISI-316
 - Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
 - Plug - Nippel : Brass - Messing

| Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel | Connection Anschlüsse Ø | Order No Bestellnr. | SW | L | ØD |
|--|-------------------------------|------------------------|----|------|------|
|  Male Thread Coupling Kupplung mit Aussengewinde | NPT 1/8" | 049 TG 10 | 14 | 34 | 15,8 |
| | NPT 1/4" | 049 TG 13 | 14 | 37 | 15,8 |
|  Female Thread Coupling Kupplung mit Innengewinde | NPT 1/8" | 049 NG 10 | 14 | 44 | 15,8 |
|  Standard Hose Barb Coupling Kupplung mit Schlauchtülle | Ø4 | 049 HG 04 | | 39 | 15,8 |
| | Ø6 | 049 HG 06 | | 39 | 15,8 |
|  Standard Hose Barb Plug Nippel mit Schlauchtülle | Ø3 1/8" | 049 HU 03 | | 31,8 | 9,6 |
| | Ø4 5/32" | 049 HU 04 | | 32 | 10 |
| | Ø5 3/16" | 049 HU 05 | | 38 | 9,6 |
| | Ø6 1/4" | 049 HU 06 | | 38 | 9,6 |
|  Male Thread Plug Nippel mit Aussengewinde | Ø4 | 049 TU 10 | 11 | 30,7 | |
| | Ø6 | 049 TU 13 | 14 | 36 | |
|  Female Thread Plug Nippel mit Innengewinde | NPT 1/8" | 049 NU 10 | 13 | 30,2 | |

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.