



SERIE 052 ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



SUPER FLOW LINE SUPER DURCHFLUSS

Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 52KB, WALTHER LP 006

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)



Flow capacity - Nennweite
NW - 6

Option - Optionen
K - Chrome plated - verchromt
V - Viton Seal - Viton Dichtung
Z - Zinc Plated - verzinkt


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 052 EG 13-K-V)

Material - Material


- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
- Back Part - Hinterteil : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
- Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring - Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl
- Pins - Stifte : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Steel Hardened & Nickel Plated - Stahl gehärtet und vernickelt




**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling
Kupplungen mit Innengewinde




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle



Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle



Male Threaded Plug
Nippel mit Aussengewinde



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
BSP 1/4"	052 EG 13	21	63	25
BSP 3/8"	052 EG 17	21	63	25
BSP 1/2"	052 EG 21	22	63	25
<hr/>				
BSP 1/4"	052 DG 13	21	61	25
BSP 3/8"	052 DG 17	21	61	25
BSP 1/2"	052 DG 21	24	63	25
<hr/>				
6 mm - 1/4"	052 HG 06	21	77,2	25
9 mm - 5/14"	052 HG 09	21	77,2	25
11 mm - 7/16"	052 HG 11	21	77,2	25
13 mm - 1/2"	052 HG 13	21	77,2	25
<hr/>				
6 mm - 1/4"	052 HU 06		46	
9 mm - 5/14"	052 HU 09		51	
11 mm - 7/16"	052 HU 11		53	
13 mm - 1/2"	052 HU 13		53	
<hr/>				
BSP 1/8"	052 EU 10	14	34	
BSP 1/4"	052 EU 13	14	38	
BSP 3/8"	052 EU 17	19	40,5	
BSP 1/2"	052 EU 21	23	42	
<hr/>				
BSP 1/8"	052 DU 10	15	31	
BSP 1/4"	052 DU 13	17	36	
BSP 3/8"	052 DU 17	22	38	
BSP 1/2"	052 DU 21	27	41	