

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 052B

DOUBLE SHUT OFF **BEIDSEITIG ABSPERRBAR**



Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel


Connection
Anschlüsse

Order No
Bestellnr.

SW


L

ØD




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1/4"	052 EGB 13	21	63	25
BSP 3/8"	052 EGB 17	21	63	25
BSP 1/2"	052 EGB 21	22	66	25




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/4"	052 DGB 13	21	61	25
BSP 3/8"	052 DGB 17	21	61	25
BSP 1/2"	052 DGB 21	24	63	25




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	052 HGB 06	21	77,2	25
9 mm - 5/14"	052 HGB 09	21	77,2	25
10 mm - 3/8"	052 HGB 10	21	77,2	25
11 mm - 7/16"	052 HGB 11	21	77,2	25
13 mm - 1/2"	052 HGB 13	21	77,2	25




Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	052 HUB 06	21	58
9 mm - 5/14"	052 HUB 09	21	58
10 mm - 3/8"	052 HUB 10	21	58
11 mm - 7/16"	052 HUB 11	21	58
13 mm - 1/2"	052 HUB 13	21	58



Male Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde

BSP 1/8"	052 EUB 10	21	43
BSP 1/4"	052 EUB 13	21	44
BSP 3/8"	052 EUB 17	21	44
BSP 1/2"	052 EUB 21	21	47



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/8"	052 DUB 10	21	42
BSP 1/4"	052 DUB 13	21	44
BSP 3/8"	052 DUB 17	21	44
BSP 1/2"	052 DUB 21	24	47

Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 52KB, WALTHER LP 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 6

Option - Optionen

- K - Chrome plated - Verchromt
- KN - Chemical nickel plated - chemisch vernickelt
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.

Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 052 EGB 13-K-V)

Material - Material

Body - Kupplung

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper: Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

Back Part -
Hinterteil : Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt

Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl

Sprenging : Stainless Steel -
Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel -
Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel

Plug Profile -
Stecker Profil : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

Back Body -
Hinterteil : Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt

Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

