



SERIE 053 ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



Interchangeability - Kompatibilität
QS 26 (FRANCE)

Temperature Range -Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 90 bar (0 - 1305 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 26

Option - Optionen
F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 053 EG 33-K-V)

- Material - Materiel**
- Coupleur Body - Grundkörper : Steel Zinc Plated - Stahl verzinkt
 - Back Part - Hinterteil : Steel Zinc Plated - Stahl verzinkt
 - Sleeve - Hülse : Stainless Steel - Edelstahl
 - Valve - Ventil : Stainless Steel - Edelstahl
 - Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
 - Locking O-Ring- Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl
 - Pins - Stifte : Stainless Steel - Edelstahl
 - Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
- Plug - Nippel** : Steel Hardened & Zinc Plated - Stahl gehärtet verzinkt

Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection
Anschlüsse

Order No / Bestellnr.

Single Shut-Off
einseitig absperrend


Double Shut-Off
beidseitig absperrend

Thru-flow
freier Durchgang

SW

L

QD



Conical Male Thread Socket
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1"

053.26 EG 33


053.26 EGB 33

053.26 EGF 33

50

93,5

49,5



Female Thread Socket
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1"

053.26 DG 33


053.26 DGB 33

053.26 DGF 33

50

87,5

49,5



Standard Hose Barb Socket
Kupplung mit Schlauchtülle

Ø 25 (1")

053.26 HG 25

053.26 HGB 25

053.26 HGF 25

105






49,5

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 053



SUPER FLOW LINE **SUPER DURCHFLUSS**

Plugs Stecker	Connection Anschlüsse	Order No / Bestellnr.			SW	L	QD
		Single Shut-Off einseitig absperrend	Double Shut-Off beidseitig absperrend	Thru-flow freier Durchgang			
 Standard Hose Barb Nippel mit Schlauchtülle	Ø 25 (1")	053.26 HUB 25	053.26 HUF 25		105	50	
 Female Thread Plug Nippel mit Aussengewinde	BSP 1"	053.26 EUB 33	053.26 EUF 33	50	93,5	50	
 Male Thread Plug Nippel mit Innengewinde	BSP 1"	053.26 DUB 33	053.26 DUF 33	50	87,5	50	
 Dust Cup for Plug Staubkappe für Nippel		053.26 KTG 00					
 Dust Cup for Coupling Staubkappe für Kupplung		053.26 KTU 00					